

## UNIVERSITA' DI NAPOLI "FEDERICO II"

### *Configurazione del Server Z39.50 (12 Novembre 2007)*

Questo documento contiene alcune informazioni tecniche necessarie per una corretta configurazione del client Z39.50 per accedere al server Aleph500 dell'Università di Napoli "Federico II".

Il server Z39.50 Aleph500 è conforme alla versione dello standard Z39.50-1995 (versione 3).

E' supportato un subset degli attributi previsti nel set bib-1.

### **Servizi Z39.50 Supportati**

Il server dell'Università di Napoli "Federico II" supporta i seguenti servizi:

Inizialization

Search

Present

Sort

Scan

### **Indirizzi internet**

Dominio: 143.225.172.65 (alias: [www.opac.unina.it](http://www.opac.unina.it))

Porta: 9991

### **Inizialization**

Versione del protocollo: Z39.50-1995 (Versione 3)

Autenticazione ID: User-id e password non sono richiesti

### **Search**

Il servizio Search è completamente conforme al profilo funzionale Bath, Level 0

Result Set Name: supportati

Database Name: FED01

Query: Type-1

Attribute Set ID: Bib-1

Operatori supportati: AND, OR, AND-NOT

Sintassi dei record: UNIMARC (OID = 1.2.840.10003.5.1)

### **Nome dei database supportati:**

FED01 (contiene circa 750.000 record bibliografici)

### **Attributi supportati**

2

*Use (ATR 1)*

Value Description

-----  
4 Title

21 Subject heading

31 Date of publication

1003 Author

1016 Any (keyword)

*Relation (ATR2)*

Value Description

-----  
3 Equal

*Position (ATR3)*

Value Description

-----  
1 First in field

3 Any

*Structure (ATR4)*

Value Description

-----  
1 Phrase

2 Word

## 6 Word list

*Truncation (ATR5)*

Value Description

-----

1 Right truncation

2 Left truncation

100 Do no truncate

*Completeness (ATR6)*

3

Value Description

-----

1 Incomplete subfield

3 Complete field

### **Attributi obbligatori e di default**

L'attributo d'uso è OBBLIGATORIO.

Per gli altri attributi, se un tipo di attributo e un valore non viene inviato dal client vengono applicati i seguenti valori di default dal server:

RELATION: Equal (value=3)

POSITION: Any (value=3)

STRUCTURE: Phrase (value=1)

TRUNCATION: Do not truncate (value=100)

COMPLETENESS: Incomplete subfield (value=1)

### **Set di caratteri**

I record sono memorizzati sul server in Unicode, ma vengono inviati al client nel set ISO Latin 1.

### **Dati di copia**

I dati di copia sono inseriti nel record UNIMARC nel campo 950

### **Contatti**

[nmadonna@unina.it](mailto:nmadonna@unina.it)